

Por medio del presente Stabilit Servicios, S.A. de C.V. otorga una garantía limitada sobre defectos en (i) el Amarillamiento y (ii) la Trasmisión de Luz de cada lámina translúcida de acrílico marca Acrylit de conformidad con las especificaciones detalladas más adelante y sujeto a que el usuario final cumpla con las condiciones estipuladas en la presente garantía.

Es importante considerar que la lámina de acrílico Acrylit está diseñada para la resistencia a la intemperie y no proporciona resistencia alguna a la abrasión. Cualquier abrasión ocasionada por el usuario final rendirá inaplicable la garantía. La presente garantía no cubre gastos de reinstalación o cualquier otra pérdida directa o indirecta que pueda resultar de la falla de la lámina. Esta garantía aplica para todos los tipos de configuraciones, espesores y pesos estándar de láminas translúcidas de acrílico marca Acrylit, vendida por Stabilit Servicios, S.A. de C.V. Esta garantía excluye el desgaste normal del producto, así como daños resultantes de uso indebido, accidentes, modificaciones al producto, reparaciones no autorizadas por Stabilit Servicios, S.A. de C.V. u otras causas que no sean defectos de fabricación.

El producto marca Acrylit está garantizado contra defectos de (i) Amarillamiento y (ii) Transmisión de Luz por un período de 18 (DIECIOCHO) AÑOS a partir de compra original, es decir, a partir la fecha de facturación del producto con Stabilit Servicios S.A. de C.V.

Amarillamiento

Nuestra lámina de acrílico Acrylit se amarilla hasta 400% menos que el poliéster tradicional de acuerdo a la norma ASTM D-1925 durante un período no mayor a DIECIOCHO (18) años de acuerdo a la fecha de compra del producto con Stabilit Servicios S.A. de C.V.

Transmisión de Luz

Nuestra lámina de acrílico Acrylit mantendrá su transparencia de acuerdo a la norma ASTM E-903, y no variará más del 7% durante un período no mayor a DIECIOCHO (18) años a la fecha de compra del producto con Stabilit Servicios S.A. de C.V.

Mantenimiento y Limpieza

- La humedad atrapada entre las láminas apiladas puede provocar manchas y decoloraciones, daño que puede ser mayor cuando el material se encuentra expuesto al sol o al calor extremo. Es recomendable estivar las láminas a lo largo del canal con una pendiente equivalente a 10 centímetros por cada metro horizontal.
- Para una mejor apariencia y máxima transmisión de luz se requiere lavar con manguera periódicamente.
- Si se lava con jabón, se requiere la utilización de productos neutros o de curado sin alcohol. Productos abrasivos dañarán el producto y no será aplicable la presente garantía.
- En caso de generación de hongos y moho en la lámina, aplicar una solución de 10% de cloro disuelto en agua y enjuagar de manera abundante para eliminarlos.
- Las áreas de almacenamiento y construcción deben tener condensación y ventilación adecuada.

Instalación

- Nunca pisar directamente sobre un laminado translúcido.
- Pre-perforar el material antes de ser instalado.
- Si se tiene que sellar, se requiere utilizar selladores base neutra, para no afectar al material.
- Se requiere utilizar tornillos auto-taladrantes, los cuales se colocarán en valles o crestas de acuerdo a su configuración geométrica.
- Instalar sobre apoyos con una pendiente mínima del 12%.

Cláusula de responsabilidad por el producto: Las presentes informaciones y nuestro asesoramiento técnico en las aplicaciones – ya sea verbal, por escrito o basado en ensayos- se realizan de buena fe y sin compromiso, siendo aplicable lo dicho también a los derechos de propiedad de terceros que se pudieran ver afectados. El asesoramiento no lo deslindará a usted de su obligación de comprobar la información recibida por nosotros – sobre toda la contenida en las hojas de datos de seguridad e información técnica – y de ensayar nuestros productos en cuanto su aptitud para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y de los fabricados por ustedes a base de nuestro asesoramiento técnico de aplicación, están fuera de nuestras posibilidades de control y caen, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. La venta de nuestros productos se efectúa según nuestras condiciones generales de venta y suministros en la versión vigente en la fecha respectiva. Toda lámina de acrílico Acrylit que presente falla en su desempeño de acuerdo a las especificaciones descritas en esta garantía, se restituirán restando del cien por ciento (100%) del valor de la lámina punto cincuenta y cinco por ciento (0.55%) mensual acumulado, por los primeros 18 años de servicio del producto, transcurridos desde la fecha de emisión de la factura hasta la fecha de reclamación.