

Propiedades Físicas

PROPIEDADES		FOIL DE ALUMINIO C/ADHESIVO
Adhesión al recibo 180°	12min	450 N/m mínimo
Temperatura de Aplicación		10°C min / 70°C max.
Apariencia		Sin marcas ni rupturas
Almacenaje		No más de 12 meses a temp. 20°C

PROPIEDADES		NON WOVEN SPUN BCO.
Espesor		0.5mm ± 0.1mm
Gramaje		70 ± 10 grs/m ²
Resistencia a la Tensión		500 N/cm ²

Construcción del Producto

MM	ESPESOR (A)	ANCHO (B)	LARGO (C)
Pieza	2 mils (0.05mm)	1" (25.4mm ± 1)	45mm ± 5cm

COMPOSICIÓN	TIPO	COLOR
Foil de Aluminio		Aluminio
Non woven Spun	Textil	Blanco
Adhesivo	Acrílico	Transparente
Liner	Papel	Blanco

RECOMENDACIONES DE USO

Para la limpieza del sustrato de aplicación se recomienda NO usar solventes como thinner, tolueno o acetonas ya que afectan directamente el desempeño del adhesivo; en su caso se recomienda la limpieza con alcohol isopropílico. El manejo de la cinta debe ser con las manos limpias para evitar contaminar el adhesivo.

