

ÚNICO **POLICARBONATO**
PREMIUM EN MÉXICO ✓
FABRICADO POR MEXICANOS

 **Macrolux®**

LÁMINA DE POLICARBONATO
CELULAR



LÁMINAS DE POLICARBONATO CELULAR

Descarga aquí la guía de instalación



Descarga aquí el boletín técnico



Las láminas de policarbonato celular **Macrolux® Multiwall** están fabricadas con resina de policarbonato de alta tecnología. Este laminado plástico cuenta con una capa de protección para contrarrestar los efectos de intemperización producidos por los rayos UV. Macrolux Multiwall ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de iluminación natural con estética y resistencia.

Excelente opción de cubierta ligera en los sectores:

Industrial:

Naves industriales y bodegas.

Comercial:

Centros comerciales, plazas, locales, restaurantes, entre otros.

Arquitectónico:

Cubiertas deportivas, estadios, recintos culturales (museos, teatros, galerías), transporte e infraestructura (terminales y paraderos de autobús), etc.

Agroindustrial:

Invernaderos - curvos, planos, paredes, exclusas.


Residencial:

Garajes de automóviles, techos y domos, cubierta de rejas y terrazas.

Transformación:

Paredes divisorias en interiores y exteriores, muebles, puertas, elementos decorativos y más.

Características Físicas

ESPESOR	ESTRUCTURA	ANCHO (m)	LARGO (m)	COLORES
6 mm		1.22 1.83 2.10	2.44, 3.66, 4.88, 6.10, 7.32, 8.54, 12.20	Cristal, blanco, bronce
			12.20	Verde, azul, gris humo, gris perlescente, rojo y amarillo
8 mm		1.22 1.83 2.10	12.20	Cristal, blanco, bronce
			12.20	Cristal, blanco, bronce

Ventajas y beneficios



Resistencia al impacto



Buena resistencia a la deformación por el sol



Resistente a las lluvias ácidas



Ligera y fácil de instalar



Excelente transmisión de luz



Compatible con cualquier tipo de techo



No se torna amarilla con el tiempo



Disponibilidad inmediata



Auto extingüible



Amigable con el medio ambiente



Aislante térmico y acústico



Ahorro en energía eléctrica



LÁMINAS DE POLICARBONATO PARA CUBIERTAS LIGERAS



Las láminas de policarbonato celular **StartLine** están fabricadas con resina de policarbonato de alta tecnología. Este laminado es especialmente diseñado para cubiertas ligeras, satisface las necesidades de iluminación natural y, al mismo tiempo, cubre y protege con estética y resistencia.

Características Físicas

ESPESOR	ESTRUCTURA	ANCHO (m)	LARGO (m)	COLORES
6 mm		1.22 1.83 2.10	12.20	Cristal, blanco, bronce, verde, azul, gris humo y gris perlescente

Ventajas y beneficios



Ligera y fácil de instalar



Excelente transmisión de luz natural



Resistencia al impacto y la intemperie



Auto extingüible



Protección contra los rayos UV y las inclemencias climáticas



Apariencia moderna y elegante



Amigable con el medio ambiente



Ahorro en consumo de energía eléctrica



NOTA: Para su instalación en segmento industrial, contactar con su asesor comercial.



EXPERTOS EN LAMINADOS PLÁSTICOS

Para información adicional y/o especificaciones técnicas, mecánicas y/o químicas del producto, consultar el catálogo y la ficha técnica de la marca en www.stabilit.com

La presente información y nuestras recomendaciones de aplicación de los productos son de carácter ilustrativo y deben ser verificadas para cada caso.