Macrolux® Multiwall | Macrolux® Rooflite® | Macrolux® Solid XL | Macrolux® Systems

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación y su ciclo de vida natural, los laminados de policarbonato proporcionados por Stabilit México están sujetos a ensuciarse.

Se requiere una limpieza periódica para evitar el depósito de residuos causados por lluvia ácida, polvo y otros agentes de la intemperie, lo que permitirá mantener una buena transmisión de luz de los laminados durante su tiempo de vida.

Sugerimos limpiar los lamina al menos dos veces al año, utilizando solo productos certificados compatibles con policarbonato (consulte siempre la ficha técnica*) haciendo una prueba en un área pequeña antes de limpiar toda la hoja.

Los laminados Macrolux® deben limpiarse de acuerdo con las siguientes recomendaciones:

- Antes de cualquier otra acción es necesario aclarar la superficie con chorro de agua limpia a presión eliminar todos los depósitos de polvo.
- Evite la limpieza en seco, ya que las partículas de arena y polvo adheridas al exterior de los paneles pueden rayar la superficie del producto y la capa UV. Si es necesario, lave los laminados con jabón suave no alcalino, no abrasivo o un detergente adecuado y agua tibia.
- La suciedad debe eliminarse con sumo cuidado, utilizando un paño de algodón suave que no ataque la superficie con la capa de protección UV.
- No se recomienda realizar la operación de limpieza bajo el sol abrasador o cuando haya mucho calor en el ambiente.

IMPORTANTE

No utilice detergentes alcalinos, disolventes en general, limpiadores abrasivos, cepillos, estropajos, navajas, cuchillas o herramientas afiladas que puedan dañar la capa de protección UV.

Ante cualquier duda, con la limpieza del producto, por favor contacte con nuestro equipo técnico.

* Para comprobar la compatibilidad del producto con el policarbonato se recomienda realizar una prueba en una pequeña área escondida.

Macrolux® Multiwall | Macrolux® Rooflite® | Macrolux® Solid XL | Macrolux® Systems

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Durante las fases de instalación, limpieza o mantenimiento evitar caminar directamente sobre los laminados NO SE PUEDEN CAMINAR DIRECTAMENTE sobre ellos porque pueden aplastarse las celdas, rallarlo y dañar la capa UV.

Si se necesita acceso al techo, sugerimos:

- Poner tablas que descansen sobre varios soportes para que el peso se distribuya correctamente
- Coloque franelas protectoras entre las tablas y laminados para evitar la superficie externa del producto sea rayado o dañado.

RESPONSABILIDAD SOBRE LOS PRODUCTOS: toda la información contenida en nuestras fichas técnicas, manuales técnicos y folletos comerciales, así como todos los datos técnicos facilitados verbalmente y / o por escrito, se basan en nuestro mejor conocimiento, pero son información no vinculante y no eximen al Cliente de ejecutar sus propias pruebas de verificación de nuestros datos de información (en particular en lo que respecta a nuestros datos técnicos) y de idoneidad de nuestros productos para el uso final. El uso y montaje de nuestros productos y de todos los proyectos realizados con nuestros productos y basados en nuestros datos, no pueden ser controlados por el Departamento Técnico de STABILIT MEXICOE y por lo tanto son responsabilidad exclusiva del cliente. Toda la información contenida en esta documentación puede estar sujeta a cambios por parte de STABILIT MÉXICO sin obligación de notificar con anticipación cualquier cambio realizado. RESPONSABILIDAD